電気ポット 商品一覧

	マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生									マイコン沸とう 電動ポット					沸とう 電気ポット※9	電気ポット(沸とうしません)※9	
品番	CV-WB22	CV-WB30	CV-GT22	CV-GT30	CV-GB22	CV-GB30	CV-GB40	CV-TZ22	CV-TZ30	CV-DG40	CD-WU22	CD-WU30	CD-WU40	CD-PB50	CD-KG14	CH-DT10	CH-CE10	品番
JANコード	216366	216373	216380	216397	216403	216410	216427	216434	216441	192813	212825	212832	212849	204738	210043	193179	200877	JANコード
容量	2.2L	3.0L	2.2L	3.0L	2.2L	3.0L	4.0L	2.2L	3.0L	4.0L	2.2L	3.0L	4.0L	5.0L	1.4L	1.0L	1.0L	容量
価格(税別)	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	21,000円(税別)④	オープン価格④	オープン価格④	オープン価格④	17,000円(税別)④	15,000円(税別)④	7,000円(税別)⑥	オープン価格⑥	価格(税別)
	NEW 1300Wハイスピード沸とう プラチナフッ素加工内容器+容易コース WA ホワイト (写真は3.0Lサイズ)		NEW 905Wスピード沸とう WA ホワイト (写真は3.0Lサイズ)		NEW 905Wスピード沸とう TA ブラウン (写真は3.0Lサイズ)			NEW 905Wスピード沸とう WA ホワイト (写真は3.0Lサイズ)		905Wスピード沸とう XJ ステンレスブラウン	3分タイマー ブザーで知らせお知らせ TM メタリックブラウン (写真は3.0Lサイズ)			蒸文併記の操作パネル HA グレー	WA ホワイト	XJ ステンレスブラウン	WG ホワイトグレー	
操作パネル	大きな文字の操作パネル		大きな文字の操作パネル		大きな文字の操作パネル			大きな文字の操作パネル										操作パネル
省エネ 光省エネモード	●		—		—			—		—	—			—	—	—	—	光省エネモード 省エネ
省エネ 省エネモード	●		●		●			●		—	—			—	—	—	—	省エネモード 省エネ
おいしさ カフェドリップ給湯	●ゆっくりカフェドリップ給湯		●ゆっくりカフェドリップ給湯		●ゆっくりカフェドリップ給湯			●ゆっくりカフェドリップ給湯		●	●			●	—	—	—	カフェドリップ給湯 おいしさ
おいしさ 保温設定	98℃／90℃※1／80℃／70℃／まほうびん		98℃／90℃※1／80℃／70℃／まほうびん		98℃／90℃※1／80℃／70℃／まほうびん			98℃／90℃※1／80℃／70℃／まほうびん		98℃／90℃※1／80℃／まほうびん	98℃／90℃※1／80℃／70℃			98℃／90℃※1／80℃	95℃	—	—	保温設定 おいしさ
おいしさ カルキとばし沸とう	●		●		●			●		●	●			●	●	—	—	カルキとばし沸とう おいしさ
はやさ 1300Wハイスピード沸とう	●		—		—			—		—	—			—	—	—	—	1300Wハイスピード沸とう はやさ
はやさ 905Wスピード沸とう	—		●		●			●		●	—			—	—	—	—	905Wスピード沸とう はやさ
使いやすさ コードレス電動給湯	●		●		—			—		—	—			—	—	—	—	コードレス電動給湯 使いやすさ
使いやすさ 液晶	大型オレンジ&くっきり液晶		大型オレンジ&くっきり液晶		大型オレンジ&くっきり液晶			デジタル液晶		デジタル液晶	デジタル液晶			デジタル液晶	—	—	—	液晶 使いやすさ
使いやすさ ウインドウ	ワイドウインドウ／赤玉水量計		ワイドウインドウ／ピタッと赤玉水量計		ワイドウインドウ／ピタッと赤玉水量計			ワイドウインドウ／赤玉水量計		パノラマウインドウ	ワイドウインドウ／赤玉水量計			パノラマウインドウ／赤玉水量計	—	—	—	ウインドウ 使いやすさ
使いやすさ 節約タイマー	5段階(6･7･8･9･10時間)		5段階(6･7･8･9･10時間)		5段階(6･7･8･9･10時間)			5段階(6･7･8･9･10時間)		5段階(6･7･8･9･10時間)	5段階(6･7･8･9･10時間)			5段階(6･7･8･9･10時間)	—	—	—	節約タイマー 使いやすさ
使いやすさ 沸とうセーブ※2	湯沸かし時間／消費電力量		湯沸かし時間／消費電力量／蒸気		湯沸かし時間／消費電力量／蒸気			湯沸かし時間／消費電力量／蒸気		—	—			—	—	—	—	沸とうセーブ※2 使いやすさ
使いやすさ トリプルセーブ湯沸かし※2	—		—		—			—		—	湯沸かし時間／消費電力量／蒸気			—	—	—	—	トリプルセーブ湯沸かし※2 使いやすさ
使いやすさ 蒸気セーブモード	—		—		—			—		—	—			蒸気を約90%カット※3	—	—	—	蒸気セーブモード 使いやすさ
使いやすさ 蒸気セーブ構造(非選択式)	—		—		—			—		—	—			—	蒸気の発生量を約15%抑える※4	—	—	蒸気セーブ構造(非選択式) 使いやすさ
使いやすさ 蒸気レス構造	●		—		—			—		—	—			—	—	—	—	蒸気レス構造 使いやすさ
使いやすさ 湯沸かし完了報知音	メロディー･ブザー･サイレントの切り替え式		メロディー･ブザー･サイレントの切り替え式		メロディー･ブザー･サイレントの切り替え式			—		—	メロディー･ブザー･サイレントの切り替え式※5			メロディー･ブザー･サイレントの切り替え式※5	—	—	—	湯沸かし完了報知音 使いやすさ
使いやすさ 内容器水量目盛	●		●		●			●		—	—			●	—	—	—	内容器水量目盛 使いやすさ
お手入れ 広口容器	●		●		●			●		●	●			●	●	●	●	広口容器 お手入れ
お手入れ プラチナフッ素加工内容器	●		—		—			—		—	—			—	—	—	—	プラチナフッ素加工内容器 お手入れ
お手入れ フッ素加工内容器	—		●		●			●		●	●			●	●	—	—	フッ素加工内容器 お手入れ
お手入れ クエン酸洗浄機能	●		●		●			●		●	●			●	●	—	—	クエン酸洗浄機能 お手入れ
お手入れ クリアコートステンレスボディ	—		—		—			—		●	—			—	—	●	—	クリアコートステンレスボディ お手入れ
お手入れ メッキ･シボ加工フックツマミ	●		●		—			—		—	—			—	—	—	—	メッキ･シボ加工フックツマミ お手入れ
安全設計 自動給湯ロック	●		●		●			●		●	●			●	●	●(手動)	●(手動)	自動給湯ロック 安全設計
安全設計 転倒湯もれ防止※6	●		●		●			●		●	●			●	●	●	●	転倒湯もれ防止※6 安全設計
安全設計 傾斜湯もれ防止※6	●		●		●			●		●	●			●	●	—	—	傾斜湯もれ防止※6 安全設計
安全設計 空だき防止	●		●		●			●		●	●			●	●	●	●	空だき防止 安全設計
お湯を沸かす時間※7	約13分	約16分	約19分	約24分	約19分	約24分	約31分	約20分	約25分	約32分	約24分	約31分	約40分	約35分	約18分	約15分	約12分(沸とうしません)	お湯を沸かす時間※7
沸とう後湯温が希望温度になるまでの時間	室温23℃、水量1Lの場合 (沸とう→70℃)約3時間50分		室温23℃、水量1Lの場合 (沸とう→70℃)約2時間30分		室温23℃、水量1Lの場合 (沸とう→70℃)約2時間30分			室温23℃、水量1Lの場合 (沸とう→70℃)約2時間		室温20℃満水時の場合 (沸とう→80℃)約4時間20分	室温23℃、水量1Lの場合 (沸とう→70℃)約1時間10分			室温23℃満水時の場合 (沸とう→80℃)約2時間20分	室温23℃満水時の場合 (沸とう→95℃)約15分	—	—	沸とう後湯温が希望温度になるまでの時間
消費電力湯沸かし時(W)	1300		905		905			905		905	700			985	580	430	430	消費電力湯沸かし時(W)
年間消費電力量※8	168kWh／年	205kWh／年	236kWh／年	273kWh／年	236kWh／年	273kWh／年	317kWh／年	283kWh／年	329kWh／年	320kWh／年	362kWh／年	432kWh／年	504kWh／年	564kWh／年	332kWh／年	—	—	年間消費電力量※8
一日あたりの消費電力量※8	0.46kWh／日	0.56kWh／日	0.65kWh／日	0.75kWh／日	0.65kWh／日	0.75kWh／日	0.87kWh／日	0.78kWh／日	0.90kWh／日	0.88kWh／日	0.99kWh／日	1.18kWh／日	1.38kWh／日	1.55kWh／日	0.91kWh／日	—	—	一日あたりの消費電力量※8
年間電気代※8	約4,500円	約5,500円	約6,400円	約7,400円	約6,400円	約7,400円	約8,600円	約7,600円	約8,900円	約8,600円	約9,800円	約11,700円	約13,600円	約15,200円	約9,000円	—	—	年間電気代※8
外形寸法(約cm)	22.5×31.5×29.5	22.5×31.5×33.5	22×29.5×26	22×29.5×30	22×29.5×26	22×29.5×30	22×29.5×35	21×28.5×26	21×28.5×30	21.5×28×35	21×28.5×25	21×28.5×29	21×28.5×34	23×30×33	21×28.5×22	15×21×23.5	15×21.5×24.5	外形寸法(約cm)
本体質量(約kg)	3.4	3.6	2.8	3.0	2.7	3.0	3.2	2.5	2.7	3.2	2.2	2.3	2.5	3.0	1.9	1.2	1.0	本体質量(約kg)

※1 商品出荷時は、自動的に90℃で保温します。(CD-KG14は95℃で保温)
※2 90℃、80℃、70℃に設定可能。
※3 CD-PB50 通常湯沸かし器22.3g、蒸気セーブ選択時2g。室温23℃、水温23℃、満水時で測定。当社測定値。周囲の環境などによって蒸気量は異なります。尚、蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。98℃保温選択時には、蒸気セーブモードは選べません。
※4 当社従来品CD-MG型との比較 蒸気発生量CD-KG型5.5g/CD-MG型6.5gとの比較。室温23℃、水温23℃、満水時で測定。当社測定値。周囲の環境などによって蒸気量は異なります。尚、蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。
※5 プラグを抜いてしばらくすると報知音の設定はメロディーに戻ります。
※6 ご注意 操作キーがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口からお湯が流れ出る恐れがあります。
※7 室温23℃、水温23℃、満水の場合(CV-DG40は室温20℃、水温20℃、満水の場合)
※8 日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、満水かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間 その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)で計算) 季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。
※9 保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください(自動的に湯沸かしを始めます)。つぎ足す水の量が少ないと、湯沸かしを開始せず湯温が下がる場合があります。

※掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。
[この紙面に記載されている希望小売価格(税別)には、消費税は含まれておりません。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]