

## 圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NP-SA10		修理メモ
●お客様 お名前	☎		
ご住所	〒		
●お買い上げ日 年月日	●販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b> なべフッ素加工 3年	☎		

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。  
なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ B323-6B]


- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - 消耗品などの交換。
  - 下記の使用方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ、はがれなど
    - 食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
    - なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
    - なべの中で酢を使った場合。
    - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ
    - その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使用方をした場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06) 6356-2451

圧力炊飯するため PSCマーク・SGマーク取得



## PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



## SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NP-SA型 (H) (G) (F)

# 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

型名 NP-SA10型 1.0Lサイズ

## 取扱説明書・お料理ノート

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- お読みにになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

もくじ

## お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	5
おいしく炊いて・おいしく保温	8
米のお話・玄米活性のお話	10
時刻の合わせ方	11
報知音の種類と切りかえ方	11

## 使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	12
選択できるメニュー	15
いろいろなご飯を炊く	16
低め保温 高め保温	18
保温見張り番について	18
あったか再加熱	19
タイマー予約炊飯	20

## お料理ノート

胚芽精米のご飯 麦混ぜご飯	22
五目ご飯 ちらしずし	23
七草がゆ 中華風玄米おかゆ	24
山菜おこわ 玄米の炊きこみご飯	25

## お手入れ

お手入れ	26
部品の交換・購入について	31

## 困ったときに

故障かなと思ったとき	32
こんな表示をしたとき	34
こんなときは	35
仕様	36
アフターサービス	38
お客様ご相談窓口	38
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>※1</sup>を負うことが、想定される内容を示します。

**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害<sup>※2</sup>または物的損害<sup>※3</sup>の発生が、想定される内容を示します。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。  
 ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。  
 ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 警告

**圧力炊飯を安全にするために** 炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。

**取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない**  
 蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。

- 分量の増えるねりもの（はんぺんなど）や煮豆などの豆類を主に使う料理
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- 多量の油を入れる料理
- ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物

圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

**圧力炊飯まえに、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認し、外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める**

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。



炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、操作部の圧力表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける

**改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない**  
 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

**蒸気口に手を触れない**  
 やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。

**ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない**  
 感電・けがをすることがあります。

**水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない**  
 ショート・感電の恐れがあります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

**注意** 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

**禁止** 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

**指示** 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

## 警告

**コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**  
 感電・ショート・発火の原因になります。


**コードを傷つけない**  
 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

**差し込みプラグに蒸気を当てない**  
 コンセントに差した差し込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差し込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

**子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない**  
 やけど・感電・けがをすることがあります。

**吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない**  
 感電・異常動作してけがをすることがあります。

**交流100V以外では使用しない** 火災・感電の原因になります。



**差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む**  
 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

**差し込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく**  
 火災の原因になります。

**定格15A以上のコンセントを単独で使う**  
 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

**異常・故障時には直ちに使用を中止する** そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉
- 差し込みプラグ・コードが異常に熱くなる
  - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
  - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
  - 炊飯中、底部のファンが回っていない など

このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

## 注意

**使用中や使用直後は、高温部に触れない。また外ぶたを開けるとき蒸気、ご飯をほぐすときには手がなべなどに当たらないように注意する**

やけどの原因になります。



**本体を持ち運ぶときは、押ボタンに触れない**


外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。


特に内ぶたセット、なべなどの金属部




# 安全上のご注意 つづき


## 注意

- 
**水のかかるところや、火気の近くでは使用しない** 感電・漏電・変形の原因になります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない** 火災の原因になります。
- 専用なべ以外は使用しない** なべが過熱したり、異常動作の原因になります。
- 壁や家具の近くで使わない。** キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
- 本製品は蒸気セーブメニューがありますが、全く蒸気が出ないわけではありません。**
- 荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない**  
 スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・やけどの原因になります。荷重強度は15kg以上のものをお使いください。

- 
**使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く**  
 けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

- 
**お手入れは冷めてから行う** 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
- 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く**  
 感電・ショートして発火することがあります。
- コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う** 差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。
- 心臓用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください**  
 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。


## お願い

- 磁気に弱いものを近づけない**  
 テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。
- 水をかけたり水分を含んだものの上に置かない**  
 感電・故障の原因になります。
- 空だきをしない** 故障の原因になります。
- IHクッキングヒーターの上で使わない**  
 故障の原因になります。
- 直射日光が当たる所で使わない** 変色の恐れがあります。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない**  
 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
- なべを床に落としたり強くぶついたりしない**  
 なべ外側の加熱層が破損してうまく炊けない原因になります。
- なべに傷をつけたり変形させない**  
 うまく炊けない原因になります。
- 本体庫内・羽釜ヒーター・なべ・ソコセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない**  
 ごはんが焦げたりして、うまく炊けない原因になります。
- 異物は取り除く**

- 吸・排気口をふさぐような場所（じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上）で使用しない**  
 故障の原因になります。

# 各部のなまえと扱い方

## 操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、—)は、目の不自由な方へ配慮したものです。



## 付属品

しゃもじ



しゃもじ置き



計量カップ



白米用  
(180mL)



無洗米専用  
(171mL)

# 各部のなまえと扱い方 つづき

**蒸気口**  
●炊飯時に蒸気が出て高温になるので注意してください。

**蒸気口キャップ**

**蒸気口セット**  
●蒸気口セットは確実に取りつけてください。トルネードファンが正しく回転せず、異音が発生することがあります。  
●炊飯中または炊飯直後の蒸気口セットは非常に熱くなりますのでご注意ください。特に、蒸気口ケースのネジ部には手を触れないよう注意してください。

**トルネードファン**  
おねばの泡をつぶし、ふきこぼれをおさえる

**蒸気口ケース**

**蒸気口セット取り付け部**

**外ぶた**

**ハンドル**  
持ち運びのときに使う  
●ハンドルを持って製品を強く振らないでください。本体が回転してけがをすることがあります。

**差込みプラグ**

**コード**

**排気口 (本体裏側)**

**吸気口 (本体底部)**

**押しボタン**  
外ぶたを開けるときに押す  
●圧力式で密閉度を上げて炊くために開くまで少し時間がかかることがあります。  
●炊飯時に圧力がかかっているとき、押しボタンを押しても、安全のため、外ぶたは開きませんが故障ではありません。

**出し方** 差込みプラグを持って引く (赤マーク以上引き出さない)

**しまい方** 差込みプラグを持って、2~3cm引いて戻すと自動的に巻き込む

**安全弁**  
圧力調整装置が目詰まりしたり、故障などの場合に異常な圧力を抜くなどの安全機構  
●分解しないでください。お手入れ方法は → P.28

**内ぶたとっ手 (左右2カ所)**  
内ぶたセットを持ち運ぶときに使う

**内ぶたセット止め具**  
内ぶたセットの取りはずし・取りつけのときに使う  
●お手入れ後、内ぶたセットを必ず取りつけてください。 → P.27

**内ぶたセット**

**ふたセンサー**

**外ぶたパッキン**

**蒸気口**

**羽釜ヒーター**

**ソコセンサー (本体側底部)**

**本体**

**内ぶたパッキン**

**圧力調整装置**  
炊飯時に圧力の調整を行う  
●分解しないでください。お手入れ方法は → P.28

**なべ**  
●なべを床に落としたり、強くぶついたりしないでください。なべ外側の加熱層が破損してうまく炊けない原因になります。

## なべ内面のフッ素被膜を傷めないために

なべ内面のフッ素被膜は、傷がつくとはがれる原因になりますので、ていねいな取り扱いをお願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>準備のとき</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●米に混じている異物(石など)を取り除いてから米を洗う</li> <li>●泡立て器などで洗米しない</li> <li>●金属製のざるをあてて洗米しない</li> <li>●炊飯ジャー以外では使わない</li> </ul> | <p><b>炊き上がったとき</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●なべで酢を混ぜない(すしめしなど)</li> <li>●金属製のおたまは使わない(おかゆなど)</li> <li>●たたいたりしない(よそうときなど)</li> </ul> |
|--|---|

- お知らせ** なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。
- 色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
  - フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 → P.31

- お手入れのとき**
- スプーンや食器類を入れない
  - 調味料を使った場合は、すぐに洗う
  - スポンジなどの柔らかいもので洗う
  - シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない


# おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

### ● 良い米を選ぶ


各銘柄で、精米月日の新しいものを選んでください。精米後は時間の経過とともに質が低下します。少量での購入や、密封容器で冷蔵庫に保存などをおすすめします。精米後の賞味期限は夏で2週間、冬は2ヶ月以内が目です。

密閉容器に入れて  
冷蔵庫へ



### ● 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では差が出ます。



ピッタリ!

### ● 手早く洗う

**ポイント** 米は手早く「洗う」が良い!

→ 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

「洗う」目的は白米の表面に付着するぬかやゴミなどを除くことです。昔は「とぐ」(水の中でこするように洗う)という方法をとっていました。現在では米の性質、精米方法が変わり、ぬかやゴミなどの混入も少なくなっていますので、米は「洗う」という方法で十分。最近では洗わなくてもよい「無洗米」も販売されています。(すすぎは必要です)



手早く  
たっぷりの  
水を使って  
すすぐ

米をかき混ぜる  
ように

## 米の洗い方

手順 ①すすぐ → ②洗う → ③すすぐ

①すすぐ: 最初はたっぷりの水(ボウルにためた)で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(←2回繰り返す)



米は最初の水を吸収しやすいので、ぬか臭がつかないように素早く捨てる

②洗う: 次の内容を2~3回繰り返す



手の指を立て、なべの内面に沿って、米を30回(約15秒)大きくかき混ぜる


その後たっぷりの水(ボウルにためた)をそそぐ

大きく2~3回かき混ぜ、水はすぐに捨てる

2~3回繰り返す

繰り返しの目安	3カップ以下	4カップ以上
	2回	3回

③すすぐ: 最後にたっぷりの水(ボウルにためた)で手早く2回すすぐ(①~③を10分以内で行えるようにする)



**注意!** 湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

### ● 正しく水加減をする

必ず平らな台の上で水加減をします。水位目盛は標準的な目やすですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調節してください。

米の種類	軟質米・胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少なめ	水位目盛より少し多め

● 水を多めに入れてすぎると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

白米・無洗米とも3カップのとき



水位目盛の白米「3」まで水を入れる

### ● アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。黄変したり、べたついたご飯になります。



アルカリ度数  
pH9以下の  
水を使用する

### ● 米を平らにする

炊飯ジャー本体にセットする前に、なべを軽く回し、なべの中の米の表面が平らになるようにしてください。

米が平らになるように



### ● なべの外側についた水分をきれいにふき取る

なべに水分や汚れがついているとセンサーが正しく動作せず、おいしいご飯が炊けません。

### ● 炊き上がった後、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。炊き上がり10分以内が目です。そのままにしておくとご飯がかたまりたり、べたついたりします。

- ご飯をほぐし忘れているときは、ほぐし忘れブザーがなります。 → P.18「保温見張り番について」参照
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

## おいしく保温

### ● なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う


- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

### ● ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- ご飯のつぎたし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 24時間(「高め保温」では12時間)以上
- しゃもじを入れたまま

### ● 中量のご飯は平らに、少量のご飯はなべ中央に盛る


なべ中央に盛る



# 米のお話

## 米の呼び名

●米は精米や加工のしかたにより呼び名が変わります。



# 玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。  
また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

## 玄米活性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯工程に移ります。

玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間10分～3時間25分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは  
ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

## 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。  
時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- 時刻がずれていると、予約した時刻に炊き上がりません。
- 炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 ◀または▶を3秒以上押す。時刻表示が点滅したら  
◀または▶を押して表示を現在時刻に合わせる

- ▶ キー：1分単位で進む ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ◀ キー：1分単位で戻る

- 3 点滅が点灯に変わると時刻合わせ完了  
現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯に変わる



## 報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知音の種類とタイミング	報知音の種類と用途		
	メロディー報知 この製品の標準の報知音。工場出荷時は、この設定になっています。	ブザー報知 メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星		「ピッ」
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星		「ピッ」
炊飯/再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません
外ぶたを閉め忘れたとき		「ピッピッ」×2回	鳴りません
ご飯をほくし忘れたとき		「ピッピッ」×2回	鳴りません

## 切りかえ方法

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 ◯予約 を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

- 再加熱開始時のメロディー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

報知音の切りかわりと設定完了音 ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# ご飯の炊き方


## 基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。 →P.26～P.31

### 1 炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。 →P.28

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- 羽釜ヒーターに異物が付着していないか確認してください。→指で軽く上下に動かして、異物がないかを確認します。



### 2 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。

- 目詰まりしやすいアマランサスなどの雑穀は混ぜて炊かないでください。圧力調整装置・安全弁を詰まらせることがあり危険です。



#### ■ 無洗米を炊く場合 ■



#### ■ 無洗米を炊く場合 ■

**無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2～3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする**

- 水位目盛は、白米の場合と同じです。
- 無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1～2度水を入れかえてすぎます。

### 3 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.8「おいしく炊く/米の洗い方」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れてください。 → P.16

米を平らにします。

水の量は、米のカップ数に合わせてください。

- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

### 4 なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口セットを取りつけ外ぶたを閉める

なべ外側・本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる

- 圧力式の炊飯のため、ふたパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいときがあります。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
- 蒸気口セットは確実に取りつけてください。


### 5 差込みプラグを差し込む

- バックライトは無操作状態が30秒経過すると消えます。


### 6 お米選択 を押して、米の種類を選ぶ

- 工場出荷時は「白米」に設定されています。

キーを押すごとに、表示部の「白米」→「無洗米」→「玄米」→「発芽玄米」→「分づき米」が点滅しながら切り替わります。



選択した米の種類により、表示されるメニューは変わります。→P.15  
わかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。




### 7 ◀ または ▶ を押して、メニューを選ぶ

選択できるメニュー、各メニューの特徴などの詳細はP.15～P.17を参照願います。

- 工場出荷時は「ふつう」に設定されています。

キーを押すごとに、表示部のメニューが点滅しながら切り替わります。


▶ キーで矢印の方向へ進みます。



選択した米の種類により、表示されるメニューは変わります。→P.15  
わかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。

◀ キーを押すと上の矢印の逆回りになります。

- キーを押し続けると早送りができます。「ふつう」に戻ると止まります。
- 米のもちもち度(しゃっきり・ややしゅんぱん・ふつう・ややもちもち・もちもち)は次にメニューを選び直して炊飯するまで記憶されます。
- 「熟成炊き」・「蒸気セーブ」・「ふつうおこげ」・「玄米 ふつう」・「玄米活性」・「分づき米 ふつう」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。




# ご飯の炊き方 つづき

## 8 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。  
むらしになると、炊き上がりまでの残り時間(分)を表示します。

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれしたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- 外ぶた閉め忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
- 保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.19



●「白米 もちもち」を炊飯したときの表示です


## 9 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

蒸気が出ないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温を表示します。1時間単位で保温経過時間を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつきをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「0時間」の表示に戻ります。
- ご飯ほぐし忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。ご飯をほぐして、外ぶたを開けてください。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。また、外ぶた閉め忘れ・ご飯ほぐし忘れ報知音はサイレントに切りかえることができます。→P.11



●「白米 もちもち」を炊飯したときの表示です

## 10 使用後は「とりけし」を押し、差込みプラグを抜く

- お願い** 蒸気が出ないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。
- 炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
  - 「圧力」の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
  - 圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約10分で圧力がかかります。圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため外ぶたを開けないでください。

## 選択できるメニュー

メニュー	米の種類	白米	無洗米	玄米	発芽玄米	分づき米
しゃっきり		●	●	—	—	—
ややしゃっきり		●	●	—	—	—
ふつう		●	●	●	●	●
ややもちもち		●	●	—	—	—
もちもち		●	●	—	—	—
熟成炊き		●	●	—	—	—
急速		●	●	—	—	—
炊きこみ		●	●	—	—	—
すしめし		●	●	—	—	—
おかゆ		●	●	●	●	●
おこわ		●	●	—	—	—
玄米活性		—	—	●	—	—
蒸気セーブ		●	●	—	—	—
ふつうおこげ		●	●	—	—	—
炊きこみおこげ		●	●	—	—	—

## 炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー

メニュー	米の種類	圧力をかけているメニュー	白米	無洗米	玄米	発芽玄米	分づき米
しゃっきり		●	約40分~50分	約45分~55分	—	—	—
ややしゃっきり		●	約40分~50分	約45分~55分	—	—	—
ふつう		●	約50分~55分	約55分~1時間5分	約1時間15分~1時間20分	約1時間~1時間10分	約55分~1時間5分
ややもちもち		●	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	—	—	—
もちもち		●	約1時間~1時間5分	約1時間~1時間10分	—	—	—
熟成炊き		●	約1時間10分~1時間20分	約1時間15分~1時間25分	—	—	—
急速		●	約27分~35分	約29分~35分	—	—	—
炊きこみ		●	約1時間5分~1時間15分	約1時間5分~1時間20分	—	—	—
すしめし		●	約50分~1時間	約50分~1時間	—	—	—
おかゆ		●	約1時間~1時間5分	約1時間~1時間10分	約1時間25分~1時間35分	約1時間5分~1時間15分	約1時間5分~1時間15分
おこわ		●	約50分~1時間5分	約1時間~1時間10分	—	—	—
玄米活性		●	—	—	約3時間10分~3時間25分	—	—
蒸気セーブ		●	約55分~1時間	約1時間~1時間5分	—	—	—
ふつうおこげ		●	約55分~1時間10分	約1時間~1時間10分	—	—	—
炊きこみおこげ		●	約1時間5分~1時間15分	約1時間5分~1時間15分	—	—	—

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- 時間は炊飯をはじめから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- 炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。(予熱の時間が約30分かかります。)

- お知らせ**
- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
  - 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
  - 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。



# ご飯の炊き方 つづき

## いろいろなご飯を炊く

- 無洗米をお使いの場合はP.12「無洗米を炊く場合」参照
- 無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

お米選択	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス		
白米・無洗米	しゃっきり	白米	0.5~5.5	●粘り少なめで、しゃっきりとしたご飯に炊き上げます。		
	ややしゃっきり			●「ふつう」よりもやや低めの圧力で炊き、やや粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。		
	ふつう			●この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。		
	ややもちもち			●「ふつう」よりもやや高めの圧力で粘り・弾力を引き出して炊き上げます。		
	もちもち			●5つのもちもち度の中で最も高い圧力で炊きます。「ややもちもち」に比べ、より強い粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。		
	熟成炊き			●じっくりと時間をかけて米の旨みをひきだすメニューです。		
	急速			●早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。		
	炊きこみ			●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。		
	すしめし			すしめし	1~5.5	
	おかゆ			おかゆ	0.5~1.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● <b>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</b>
おこわ	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)	1~4	●具は水加減をしたあと、米の上のせます。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。			
蒸気セーブ	蒸気セーブ	1~5.5	●蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上がります。(蒸気が全く出ないわけではありません。)			
ふつうおこげ	白米	0.5~5.5	●おこげの香ばしさを楽しむメニューです。 ●炊きたてがおすすです。(冷めるとおこげ部分がかたくなります。)			
炊きこみおこげ			●おこげ部分がほぐしづらかったり、食感がかたくて食べづらいく感じることがあります。 ●少量の場合、おこげがつきにくいことがあります。			

弱め  
※米のもちもち度(P.17参照)  
強め

お米選択	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
玄米	ふつう	玄米	1~4	●白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。
	玄米活性		1~4	●玄米を活性化させ栄養価を高めるメニューです。→P.10
	おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● <b>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</b>
発芽玄米	ふつう	白米	0.5~4	●タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ●発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
	おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● <b>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</b>
分づき米	ふつう	分づき米	1~4	●銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。→水加減をしてください。
	おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● <b>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</b>

### ※米のもちもち度


米のもちもち度(米を炊くときの粘りと弾力の程度)を5段階で炊きわけることができます。

- もちもち度が選択できるのは「白米」・「無洗米」です。
- お好みのもちもち度に炊けない場合、設定の変更ができます。→P.35

# 低め保温 高め保温 保温見張り番について

保温中に「保温選択」キーを押すと、「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。


- 次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
  - ・炊きこみ・「おかゆ」・「おこわ」・炊きこみおこげ・「玄米 ふつう」・「玄米 おかゆ」・「玄米活性」・「発芽玄米 ふつう」・「発芽玄米 おかゆ」・「分づき米 ふつう」・「分づき米 おかゆ」のメニューで炊飯した場合
  - ・保温開始から12時間経過している場合
  - ・保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている場合
- 工場出荷時は「低め保温」に設定されています。



## 低め保温

- 特長**
- ・消費電力が少なく、省エネルギー
  - ・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない


- 24時間以上保温しないでください。
- 炊き上がりから24時間経過すると、自動的に「高め保温」に切りかわります。
- 季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生することがあります。においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。「高め保温」でにおいが改善されない場合は、P.31「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」を行ったあと、P.35「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を上げてください。



## 高め保温

- 特長**
- ・少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる

- 「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化によるにおいが発生することがあります。
- 「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。



## 保温見張り番について

保温しているご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

- 炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後「ピッピッ」×2回ブザーが鳴ります。ご飯の余分な水分を逃がしご飯のべたつきを防ぐため、炊き上がり直後に外ぶたを開けご飯をほぐしてください。
- 保温中外ぶたが開いたままの場合、約5分後「ピッピッ」×2回およびその後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

ただし、このようなお知らせが不要な場合、報知音を鳴らなくすること(サイレント報知)ができます。→P.11

### お知らせ

- 「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると、次に選び直して保温するまで記憶されます。自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ◀ または ▶ を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- 「ふつうおこげ」・「炊きこみおこげ」メニューはおこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後は保温せずに早めにお召し上がりください。

# あったか再加熱

保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので再加熱を利用すると食べごろの温度になります。




## 1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。



## 2 炊飯 再加熱 を押す

再加熱時間の目安 約5分~8分



- 保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

## 3 ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>・白米以外のとき(お焦げや変色の原因)</li> <li>・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因)</li> <li>・ご飯の量が白米の水位目盛3以上あるとき(十分あたたまらない)</li> <li>・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやにおいの原因、または米がかたくなる原因)</li> </ul>

# タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 →P.11

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

## 予約時刻を設定する

### 1 予約を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻表示・炊飯/再加熱ランプが点滅します。

- もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。
- お米選択が「発芽玄米」になっている場合は、「予約」キーを受け付けません。



### 2 時刻表示が点滅したら、◀または▶を押して炊き上げたい時刻に合わせる

▶ キー:10分単位で進む ◀ キー:10分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 時刻表示が点滅しているときだけ設定を変更できます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



### 3 お米選択を押して米を選ぶ

「基本的な炊き方6」参照 →P.13

- 「発芽玄米」のタイマー予約炊飯はできません。

### 4 ◀または▶を押してメニューを選ぶ

「基本的な炊き方7」参照 →P.13

- 「急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「炊きこみおこげ」・「発芽玄米 ふつう」・「発芽玄米 おかゆ」のタイマー予約炊飯はできません。

### 5 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米	無洗米
しゃっきり	1時間~13時間まで	1時間~13時間まで
ややしゃっきり	1時間~13時間まで	1時間~13時間まで
ふつう	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ややもちもち	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
もちもち	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
熟成炊き	1時間30分~13時間まで	1時間30分~13時間まで
すしめし	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで
おかゆ	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
蒸気セーブ	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ふつうおこげ	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
玄米 ふつう	1時間25分~13時間まで	-
玄米 活性	3時間35分~13時間まで	-
玄米 おかゆ	1時間40分~13時間まで	-
分づき米 ふつう	1時間10分~13時間まで	-
分づき米 おかゆ	1時間20分~13時間まで	-

タイマー予約炊飯できないメニュー 「急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「炊きこみおこげ」・「発芽玄米 ふつう」・「発芽玄米 おかゆ」

## お知らせ

- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの◀または▶を押してください。
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。  
発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

# お料理ノート

## お料理ノートに記載している計量単位

- 大さじ1= 15mL
- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- 小さじ1= 5mL
- 白米・分づき米・玄米・発芽玄米…「白米用」計量カップ(1カップ=180mL)
- 無洗米 ……「無洗米専用」計量カップ(1カップ=171mL)

## 具や調味料を加えて炊くとき

- 具 …… 小さめに切り、米の上に平らにのせて、混ぜないで炊いてください。
  - ・量は、米の質量の30~50%にします。多すぎると、うまく炊けません。
  - ・煮えにくい具は、下ごしらえをします。
- 調味料 …… だし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。



## 胚芽精米のご飯


お米選択： **白米**    メニュー： **ふつう**

材料 (4~5人分) 胚芽精米\* …… 3カップ

### 作り方

- 1 米は洗い、**白米** の水位目盛3まで水を入れます。  
(胚芽精米は、胚芽がとれないようにやさしく手早く洗います。)
- 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 3 **メニュー選択** キーを押して **ふつう** を選びます。
- 4 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 5 保温になれば、混ぜてほぐします。

※胚芽精米：胚芽を残してぬか層を取り除いている米。特殊な精米技術で精米したもので、家庭用精米機では精米できません。お米屋さんで購入してください。



無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

## 麦混ぜご飯

お米選択： **白米**    メニュー： **ややもちもち**

材料 (4~5人分) 米 …… 2<sup>2</sup>/<sub>5</sub>カップ  
押し麦 …… 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>カップ

### 作り方

- 1 米と押し麦は合わせて洗い、**白米** の水位目盛3まで水を入れます。(押し麦は軽くて流れやすいため、ざるを用意してそこへ水を流すようにすると押し麦が流れません。)
- 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 3 **メニュー選択** キーを押して **ややもちもち** を選びます。
- 4 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 5 保温になれば、混ぜてほぐします。

●押し麦を混ぜる量は、炊飯量の20%までにしてください。押し麦の量が多いとうまく炊けない場合があります。

例) 1カップ炊飯のとき  
・白米 0.8カップ(4/5カップ)  
・押し麦 0.2カップ(1/5カップ)

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

## 五目ご飯

お米選択： **白米**    メニュー： **炊きこみ**

### 材料(4~5人分)

米 …… 3カップ  
鶏肉 …… 50g  
油あげ …… 1/2枚  
にんじん …… 35g  
こんにゃく …… 35g  
ごぼう …… 35g  
干しいたけ(もどす) …… 2~3枚  
薄口しょうゆ・みりん …… 各大さじ1 1/2  
A 塩 …… 小さじ1/2  
だし(の素) …… 小さじ1/2  
干しいたけのもどし汁・みつば …… 適宜

### 作り方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2 にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干しいたけは細切りにします。
- 3 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
- 4 米は洗い3を加え、**白米** の水位目盛3まで水をたして、**なべの底からよく混ぜます。**



- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 6 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 7 **メニュー選択** キーを押して **炊きこみ** を選びます。
- 8 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 9 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 10 器に盛り、みつばを添えます。

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

## ちらしずし

お米選択： **白米**    メニュー： **すしめし**

### 材料(4~5人分)

米 …… 3カップ  
合わせ酢 …… 大さじ4  
砂糖 …… 大さじ3  
塩 …… 小さじ1  
にんじん …… 20g  
ごぼう …… 35g  
具 たけのこ …… 30g  
生しいたけ …… 2枚  
ちくわ …… 1本  
だし汁 …… 120mL  
A 砂糖 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 大さじ1  
みりん(または酒) …… 大さじ1  
卵 …… 2個  
B みりん …… 小さじ1  
塩 …… 少々  
酢レンコン・のり・紅しょうが …… 適宜  
えび・いか・さやえんどう(ゆでる) …… 適宜

### 作り方

- 1 米は洗い、**すしめし** の水位目盛3まで水を入れます。
- 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 3 **メニュー選択** キーを押して **すしめし** を選びます。



- 4 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 5 保温になれば、ぬれぶきんでふいたすし桶にご飯を移し、すぐに合わせ酢をふりこみ、時々大きく混ぜてあおぐなどして冷まします。
- 6 にんじんはみじん切り、ごぼうはささがき、たけのこは小さなたんざく切り、生しいたけはせん切りにし、ちくわはたて2つに割り、小口切りにします。Aで汁けがなくなるまで煮ます。Bは混ぜ合わせて薄焼きにして細く切り、錦糸卵を作ります。
- 7 5のすしめしに6の具を混ぜこみ、最後に錦糸卵、酢レンコン、のりを散らしてえび、いか、さやえんどうを飾り、紅しょうがを添えます。

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

## 七草がゆ

お米選択: **白米**

メニュー: **おかゆ**

### ●おかゆを炊く場合は…


- ①必ず **おかゆ** メニューを選ぶ
- ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える。以上のことを守らないと、**ふきこぼれや圧力調整装置および安全弁の目詰まりの原因になり危険です。**

### 材料(4~5人分)

米……………1カップ  
 青菜類(春の七草※、なければその他の野菜類)……………75g  
 塩……………少々

### 作り方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って小口切りにしておきます。
- 2 米は洗い、**おかゆ** の水位目盛1まで水を入れます。
- 3 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 4 **メニュー選択** キーを押して **おかゆ** を選びます。
- 5 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 6 保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。または、器に盛り、1を上のにのせます。



※春の七草: セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

## 中華風玄米おかゆ

お米選択: **玄米**

メニュー: **おかゆ**

### 材料(4~5人分)

玄米……………1カップ  
 鶏もも肉(ぶつ切りにして、湯通しする)……………75g  
 塩……………少々  
 土しょうが、白ねぎ(せん切り)……………適宜

### 作り方

- 1 玄米は洗い、**おかゆ** の水位目盛1まで水を入れ鶏もも肉をのせます。
- 2 **お米選択** キーを押して **玄米** を選びます。
- 3 **メニュー選択** キーを押して **おかゆ** を選びます。
- 4 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 5 保温になれば、お好みで塩を加えて軽く混ぜ、土しょうがや白ねぎを添えます。



## 山菜おこわ

お米選択: **白米**

メニュー: **おこわ**

### 材料(4~5人分)

もち米……………3カップ  
 山菜水煮(パック入り)……………75g  
 A 〔みりん……………大さじ1  
 塩……………小さじ1〕

### 作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。
- 2 1をなべに入れてAを加え、**おこわ** の水位目盛3まで水をたし、**なべの底からよく混ぜます。**その上に水切りした山菜水煮を平らにのせます。のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 3 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 4 **メニュー選択** キーを押して **おこわ** を選びます。
- 5 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 6 保温になれば、混ぜてほぐします。

●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。



無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

## 玄米の炊きこみご飯

お米選択: **玄米**


メニュー: **ふつう**

### 材料(4~5人分)

玄米……………3カップ  
 鶏肉……………80g  
 油あげ……………1枚  
 にんじん・こんにゃく・ごぼう……………各35g  
 A 〔薄口しょうゆ……………大さじ3  
 みりん……………大さじ1/2〕

### 作り方

- 1 鶏肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切ります。
- 2 にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはさがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- 3 米は洗いAを加え、**玄米** の水位目盛3まで水をたして、**なべの底からよく混ぜます。**
- 4 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 5 **お米選択** キーを押して **玄米** を選びます。
- 6 **メニュー選択** キーを押して **ふつう** を選びます。
- 7 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 8 保温になれば、混ぜてほぐします。



●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。  
 ●具を加えて炊く場合は、1~4カップの間で炊いてください。

# お手入れ


- 炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（傷・変形・変色の原因になります。）
- お手入れ後は、内ぶたセット、蒸気口セットを正しく取りつけてください。

## 外側のお手入れ

### 外側

固く絞った柔らかい布でふく


- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。



吸気口（本体底部）

本体底部の吸気口を掃除機で  
掃除してください。  
（月に1度程度）

ほこりなどが付着したままです  
使用になりますと、本体内部の  
温度が異常に上がり、故障の  
原因になります。



## 付属品・なべのお手入れ


### スポンジなどの柔らかいもので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う




## 内ぶたセットのはずし方・つけ方

**はずし方** 内ぶたとっ手を片手でささえながら①、内ぶたセット止め具を押し上げて②  
はずす



**つけ方** 内ぶたセットのツメ（2カ所）を外ぶたのツメ差し込み部に合わせて内ぶたセット  
止め具がカチッと音がするまで押し込む

- 取りつけるときは外ぶた  
パッキンを内ぶたセットで  
引っかけないでください。




# お手入れ っづき

## 内側のお手入れ


### 安全弁

指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く




### 外ぶたパッキン

内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る  
●外ぶたパッキンは取りはずせません。




### フック

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く  
●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。





### 外ぶた

内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る  
●汚れが残ったまま放置すると茶色く変色したり、さびの原因になります。  
●外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。



### 圧力調整装置


指で軽く2~3回押し、スムーズに動かすか確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く




### 内ぶたセット

湯または水に浸しスポンジで洗い、水分をよくふき取る  
●汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると茶色く変色したり、さびの原因になります。  
●分解しないでください。

(表)



(裏)




### 内ぶたパッキン

- ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥によりおいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。


### 羽釜ヒーター

内側についた水分やおねば、ご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る  
指で軽く2~3回動かして異物がないかを確認する  
ご飯粒や異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く




### つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る




### ソコセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



### フックの受け部

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く  
●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



### 本体と外ぶたの間(斜線部)


ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る  
●ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

# お手入れ っづき

## 蒸気口セットのお手入れ

### 蒸気口セットのはずし方

蒸気口セット後方を持って矢印方向(上向き)に引っ張ってははずす



### 蒸気口セットのつけ方


蒸気口セット後方を持って矢印方向(下向き)に押し付けて取り付ける



### 蒸気口セットの分解方法

蒸気口キャップと蒸気口ケースをもちながらボタンを押し(①)、開くようにはずす


- ボタンを強く押さえるとはずれやすくなります。



### 蒸気口セットの組み立て方法


蒸気口キャップのヒンジ部に蒸気口ケースの軸部を合わせ(②)、閉じるように確実に取り付ける(③)

- スチームパッキンを忘れずに取り付けてください。
- ボタンが「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。



### スチームパッキンのはずし方


上向きに引っ張ってははずす




### スチームパッキンのつけ方

スチームパッキンの凸部を蒸気口キャップの凹部(左右2カ所のどちらか)に合わせて取り付ける

- 取り付けが不十分ですと蒸気やおねばがもれる恐れがあります。




### スチームパッキンのセット状態



- スチームパッキンの上下を間違えないように取り付けてください。


### 洗い方

蒸気口セットは蒸気口キャップと蒸気口ケースに分解し水で流し洗う



- 蒸気口セットの中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。また、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれることがあります。

- 米粒やおねばなどがあるときは、竹ぐしや、綿棒などでお手入れしてください。  
→お手入れの際に指などをつまないように注意してください。



## 庫内のおいが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる
- 2 **お米選択** を押して「白米」を選ぶ
- 3 **◀または▶** を押して「急速」を選ぶ
- 4 **炊飯再加熱** を押す
- 5 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら **とりけし** を押す
- 6 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする →P.26

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入はP.38参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット	C135-6B
なべ	B323-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ置き	618641-01
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00



# 故障かなと思ったとき

症状	●お調べいただくこと
ご飯が、かたいやわらかい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなる場合があります。</li> <li>●白米・無洗米の急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> <li>●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>
ご飯が、ひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべの底やソコセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> <li>●おこげメニューを炊飯していませんか?</li> <li>●羽釜ヒーターにご飯粒や米粒などの異物が詰まっていますか?</li> </ul>
炊飯中にふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li> <li>●蒸気口セットをつけ忘れていませんか?</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> <li>●メニューや水加減を間違えていませんか? →P.16</li> </ul>
炊飯できない キー操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差し込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.34</li> <li>●なべが入っていますか? →なべを入れてください。</li> <li>●保温選択ランプが点灯していませんか? →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。</li> <li>●外ぶたが完全に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。</li> <li>●フックの受け部ににご飯などの異物が詰まっていますか? →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。</li> </ul>
炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li> <li>●「ブーン」音は、本体または蒸気口セット内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li> <li>●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。</li> <li>●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。</li> <li>●「ゴロゴロ」音は、炊飯中に安全弁のボールが動き、圧力を調整する音です。</li> <li>●炊飯が終了したとき、圧力が抜けるため「シュー」と音がする場合があります。</li> <li>●炊飯開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、ゴロゴロ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。</li> <li>●蒸気口のあたりで「ビー」と音がする。→トルネードファンの回転により音がすることがあります。蒸気口セットを正しく取りつけてください。</li> </ul>
外ぶたと本体の間から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内ぶたセット…落したりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 内ぶたパッキンが汚れていませんか? →汚れている場合はお手入れをしてください。</li> <li>●圧力調整装置…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。</li> <li>●安全弁…中に入っているボールが動くかを調べてください。</li> <li>●外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけていませんか? →再度つけ直してください。</li> <li>●蒸気口セットが確実にセットされているか確認してください。</li> </ul>
あったか再加熱ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低め保温・高め保温を取り消していませんか? →P.19</li> </ul>

## 炊飯

症状	●お調べいただくこと
保温中、 ご飯がにおう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りになべを洗ってください。 →P.31</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? 保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.9</li> <li>●24時間以上の保温をしていませんか?</li> </ul>
保温中、 ご飯がにおう・ 変色・乾燥する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●少量のご飯を保温していませんか?</li> <li>●12時間以上の「高め保温」をしていませんか?</li> <li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> </ul>
保温中、 ご飯がにおう・ べちゃつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「高め保温」を使う →(ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) →P.18</li> </ul>
「低め保温」が できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? →P.18</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか? →保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか? →なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。</li> </ul>
保温経過時間 表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻を表示していませんか? →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.18「お知らせ」参照</li> </ul>
保温中に 報知音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご飯ほぐし忘れ報知音が鳴っています。 →ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。</li> <li>●外ぶたが開いていませんか? →外ぶたを閉めてください。</li> </ul>
予約をすると すぐに炊飯が はじまる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
予約した炊き 上がり時刻に 炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。</li> </ul>
予約できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>●「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.11</li> <li>●外ぶたが完全に閉まっていますか? →外ぶたを閉め直してください。</li> <li>●フックの受け部ににご飯などの異物が詰まっていますか? →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。</li> </ul>
停電が 起こったら	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li> </ul>
差し込みプラグから パチッと火花が飛ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差し込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。</li> </ul>
外ぶたの内側や 内ぶたセットに さびのような茶 色い汚れがつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.28</li> </ul>

## その他

# こんな表示をしたとき


表示	●お調べいただくこと
E01 E02 E07 E08 E09 E11 E12 E13 E18 E19 E20	●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E06	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
E17	●「H17」が連続で5回表示されると「E17」になり、キーを受けつけません。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。 ●上記以外の場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
H01 H02 H19 H20	●ふたセンサー・ソコセンサー・羽釜ヒーターが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)
H04	●なべの入れ忘れです。→なべを確実にに入れてください。
H09	●異常に圧力がかかった場合、故障防止のために動作を停止します。 →外ぶたを閉めたままで差込みプラグを抜かずに、自然に圧力が下がるまで待ってください。「H09」表示が消えたあとに、差込みプラグを抜いて、蒸気口・圧力調整装置・安全弁のお手入れをしてください。 ●お手入れ後も、「H09」表示が出る場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
H17	●外ぶたが完全に閉まっていません。 →5秒以内の場合 外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。 炊飯/再加熱ランプ  が点灯し、炊飯を開始します。 →5秒以上の場合 「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。
表示が消えた 7:00 が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。
圧力が点滅する	●圧力がかかったまま炊飯が停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5~20分) 点滅している間キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 →「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

エラー表示

# こんなときは

●P.18、P.32~P.33の処置をしても症状が改善されないときは、設定の変更ができます。

**モード切替**  
保温温度変更・「1」  
もちもち度変更・「2」




**数値切替**  
保温温度変更・「-1~3」  
もちもち度変更・「-1~1」

## 保温温度を変更したいとき


ご使用の地域や環境により、いやなにおいが発生しやすい場合があります。「高め保温」で、いやなにおいが改善されない場合は、保温温度を「2」に変更します。その後、においが気になる場合は「3」、変色・乾燥が気になる場合は「1」に変更してください。

### 1 なべを入れ差込みプラグを差し込む

### 2 お米選択 を3秒以上押す





### 3 予約 を押す




●15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。再度1からやり直してください。(以下同様)

### 4 ◀ または ▶ を押して温度を設定する



### 5 予約 を押す



### 6 お米選択 を押す

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

## お知らせ


- 炊飯・再加熱・保温・タイマー予約炊飯中は設定の変更はできません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。
- 一度設定を変更すると、差込みプラグを抜いても記憶されます。

## お好みのもちもち度に炊けないとき


もちもち度選択メニュー(しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち)のもちもち度を変更できます。「+1」でさらに「もちもち」に、「-1」でさらに「しゃっきり」になります。(もちもち度選択メニュー全て一緒に変更されます。)

### 1 なべを入れ差込みプラグを差し込む

### 2 お米選択 を3秒以上押す




### 3 ◀ または ▶ を押して「2」を点滅させる




●15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。再度1からやり直してください。(以下同様)


### 4 予約 を押す



### 5 ◀ または ▶ を押してもちもち度を変更する



### 6 予約 を押す



### 7 お米選択 を押す

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

# 仕様

型名		NP-SA10
炊飯容量(約L) 「」内はカップ数	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	熟成炊き	0.09~1.0 [0.5~5.5]
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	急速	0.09~1.0 [0.5~5.5]
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	炊きこみ	0.09~0.72 [0.5~4]
	無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]
	すしめし	0.18~1.0 [1~5.5]
	無洗米	0.17~0.94 [1~5.5]
	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]
	無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]
	おこわ	0.18~0.72 [1~4]
	無洗米	0.17~0.68 [1~4]
	蒸気セーブ	0.18~1.0 [1~5.5]
	無洗米	0.17~0.94 [1~5.5]
	ふつうおこげ	0.09~1.0 [0.5~5.5]
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	炊きこみおこげ	0.09~0.72 [0.5~4]
	無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]
玄米	ふつう	0.18~0.72 [1~4]
	玄米活性	0.18~0.72 [1~4]
米	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]
	ふつう	0.09~0.72 [0.5~4]
発芽玄米	ふつう	0.09~0.72 [0.5~4]
	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]
分つき米	ふつう	0.18~0.72 [1~4]
	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]

型名	NP-SA10
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	1330W
炊飯方式	圧力IH(誘導加熱)方式
コードの長さ	1.0m(コードリールつき)
外形寸法(約cm)	幅29×奥行42×高さ22.5
質量	約7.0kg
最大炊飯容量	1.0L
区分名	B
蒸発水量	54.2g
年間消費電力量	96.3kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	205Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	14.8Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.98Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.88Wh

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.
- 室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量は635g、炊飯米量は450g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米 ふつう」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

# アフターサービス

## 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

## 2. 保証期間について

保証期間はお買い上げの日から、本体は1年間、なべ内面のフッ素加工は3年間です。

## 3. 修理をお申しつけされる時

### 《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### 《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ  
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

## お客様相談センター 0570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06)6356-6143  
 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

## 愛情点検

### 長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆらみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

## メモ

おぼえのため、記入されると、便利です。

■お買い上げ日 年 月 日

■販売店名

TEL