

圧力IH炊飯ジャー保証書

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	NW-YR10/NW-YR18	持込修理
※お客様	お名前 電話番号	修理メモ
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号	
年月日		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年 なべフッ素加工 3年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ)B635-6B・なべ(1.8Lサイズ)B636-6B]

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
 - (リ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。
 - 食器洗いのため、スプーンや食器などを入れたり、洗ったりした場合。
 - なべのお手入れに、シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミン・スポンジ・スponジのナイロン面などを使った場合。
 - なべの中で酢を使った場合。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - 炊きこみご飯など調味料を使用したものを保温した場合。
 - その他取扱説明書・本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- お客様に記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社
〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

圧力炊飯をするためPSCマーク・SGマークを取得しています。

PSCマーク 経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。	SGマーク 製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。
---	---

NW-YR 型 ©(B)(A)



圧力IH炊飯ジャー

極め炊き®

型名 NW-YR10 型 1.0Lサイズ
型名 NW-YR18 型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート

保証書つき



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

**「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で
製品登録をお願いいたします。**

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

[ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト]
<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。
- 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

もくじ お使いになる前に

安全上のご注意	2
お願い	4
なべについて	5
各部のなまえと扱い方	6
おいしいご飯のコツ	8

使い方

ご飯を炊く	9
基本的な炊き方	9
いろいろなご飯を炊く	12
「エコ炊飯」について	13
麦ごはんの炊き方	13
炊き上がりまでの時間の目安	13
保温する	
うるつや保温・高め保温	14
予約してご飯を炊く	
タイマー予約炊飯	16
時刻の合わせ方	17
報知の種類と切りかえ方	17
再加熱をする	
あったか再加熱	18

お料理ノート

五目ご飯/赤飯	19
ちらし寿司/七草がゆ	20

お手入れ

お手入れ	21
クリーニング	25

困ったときに

故障かなと思ったとき	26
こんな表示をしたとき	28
こんなときは	29
部品の交換・購入について	30
アフターサービス	30
お客様ご相談窓口	30
仕様	31
保証書	
裏表紙	

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

！警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

！注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

（×） してはいけない「禁止」内容です。

（！） 実行しなければならない「指示」内容です。

！警告

圧力炊飯を安全にするために 炊飯中・クリーニング中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。





取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない

蒸気経路が詰まり、炊飯中・クリーニング中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。
<使用してはいけない調理例>

- 煮炊きで分量の増えるものを使う料理
(ねりもの・豆類・めん類など)→豆類は、別なべでゆでてから使う
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- 多量の油を入れる料理
- ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- フッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない
- 皮つきのトマトなどの料理

圧力炊飯中・クリーニング中は
絶対に外ぶたを開けたり移動
させない

なべの3分の2(なべに表示して
いるMAXの線)以上に水を入れて
炊飯・クリーニングしない



！ 圧力炊飯前・クリーニング前に、フックの周囲・
フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶた
パッキン・圧力調整装置(雑穀フィルターツキ)・
安全弁・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの
異物がないことを確認する

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中・クリーニング中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出る恐れがあります。また、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけないことがあります。

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。

外ぶたは「カチッ」と音が
するまで確実に閉める



炊飯・クリーニングの途中
に外ぶたを開ける場合は、
表示部の[圧力]の表示が
消えているのを確認して
から外ぶたを開ける

消えているか確認

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

！警 告



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

蒸気口に手や顔を近づけない


やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。

水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない


無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

差込みプラグに蒸気を当てる

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。
スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



子供だけで使わせたり
幼児の手の届くところで
使わない

やけど・感電・けがをする恐れが
あります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく
火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- （異常・故障例）
- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
 - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
 - 炊飯中・クリーニング中、底部のファンが回っていないなど

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

次のページへつづく→


安全上のご注意 つづき

△ 注意



使用中や使用直後は、高温部に触れない
また、外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を
ほぐすときには手がなべなどに
当たらないように注意する
やけどの原因になります。

特に内ぶたセット・
なべなどの金属部



水のかかるところや、火気の近くでは
使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式
テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、
けが・やけどの原因になります。
荷重強度が、1.0Lサイズで15kg以上、1.8Lサイズで
20kg以上のものをお使いください。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では
使用しない
けがや火災の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに
必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
感電・ショートして発火することがあります。

アルミシート・電気カーペットの上で使用しない
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

吸気口・排気口をふさぐような敷物(紙・布・じゅうたん・
ビニール袋・アルミシートなど)の上で使用しない
故障の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚などで
使うときは、中に蒸気がこもらないようにする

故障の原因になります。また、蒸気または熱で壁や家具を傷め、
変色・変形の原因になります。

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに
触れない

外ぶたが開いて、けが・
やけどをすることが
あります。



お願い

●本製品は蒸気セーブメニューがありますが、全く蒸気が出ないわけではありませんのでご注意ください。
また、蒸気セーブメニューを選択していても、クリーニング中は蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけどなどにご注意ください。

●磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音が入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

●本体を移動させるときは、必ず持ち手を持って運ぶ
また、本体が傾かないようにする
内容物によってはこぼれる場合があります。

●なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない
うまく焼けない原因になります。

●水をかけたり水分を含んだものの上に置かない
感電・故障の原因になります。

●炊飯中・クリーニング中に差込みプラグをコンセントから抜かない
蒸気がふき出して危険です。

●空だきをしない
故障の原因になります。

●IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使用しない
故障の原因になります。

●直射日光が当たる所で使用しない
変色の恐れがあります。

●他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。


●本体や本体のまわりは、清潔にして使用する
機能・性能を維持するため、本体には吸気口・排気口を設けてあります。この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。
また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

なべについて

末永くお使いいただくために、次のことをお守りください。

内面(フッ素被膜)

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、
ていねいに取り扱ってください。
フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。



〈準備のとき〉

- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈お手入れのとき〉 →P.21

- スプーンや食器類を入れない
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器に入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う



- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わない



- ナイロン面

なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。


- 色むらができることがあります。性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→P.30

外面

- 熱による変色が発生する場合がありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。
- 外面は、センサーに触れる大切なところです。汚れの付着や傷つきにご注意ください。
- シンクやテーブルなどになべの底面を強く押しつけると、シンクやテーブルなどに傷がついたり、色が移ったりすることがありますのでご注意ください。

お願い

●本体(特に蒸気口)には、
ふきんなどをかけない
故障の原因になります。




●本体内側・なべ・サイドセンサーに
ご飯粒や米粒などの異物がついた
まま使用しない

ご飯が焦げたり、変色
する原因になります。



各部のなまえと扱い方



操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「保温/とりけし」キー中央の「●、ー」は、目の不自由な方へ配慮したものです。

表示部

- 表示部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではありません。(静電気による現象であり、しばらくすると元に戻ります。)
- 差込みプラグを抜いているときは、時刻表示と全メニューが点灯します。




- 再保温をするときに使う →P.15
- 操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

「お米選択/クリーニング」キー

- 米の種類を選ぶときに使う →P.10
- 「うるつや保温」・「高め保温」を選択するときに使う →P.15
- クリーニングのときに使う (1.5秒以上押す) →P.25

実際に使いになる
中でこのような表示
にはなりません。



圧力表示

圧力がかかっている
ときに表示する


炊飯/再加熱ランプ
「炊飯/再加熱」キー
炊飯・再加熱・クリーニング
をするときに使う

「予約」キー
タイマー予約炊飯のときに使う
→P.16

予約ランプ


「メニュー選択/時刻合わせ」キー

- メニューを選ぶときに使う →P.10
- 現在時刻を合わせるときに使う (1.5秒以上押す) →P.17
- タイマー予約炊飯の予約時刻を設定するときに使う →P.16



リチウム電池について

差込みプラグをコンセントから抜いていても
現在時刻やメニューなどを記憶するために、
リチウム電池が内蔵されています。
リチウム電池はご使用にともない消耗します。
→P.28



計量カップ


すべての米共通で使用します。



約180mL
約1合=白米:約150g、無洗米:約153g

付属品

しゃもじ
立てて置くことができます。



おいしいご飯のコツ

米の選び方・保存について

各銘柄で、精米月日の新しいものを選んでください。

精米後は時間の経過とともに質が低下します。少量での購入や、密閉容器で冷蔵庫に保存するなどをおすすめします。

精米後の賞味期限は夏で2週間、冬は2ヶ月以内が目安です。

米の洗い方

①すすぐ 最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗う 手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる
これを1セットとして2~4セット繰り返す
繰り返しの目安
・4カップ未満…2セット
・4カップ以上~8カップ未満…3セット
・8カップ以上…4セット

③すすぐ 最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ

●①~③は10分以内で行ってください。

米を手早く「洗う」ために、**水をためるボウル**を用意してください。
蛇口からなべに直接水を入れると、水をためている間に、ぬかる臭のついた水を米が吸収します。



ご注意 湯(35°C以上)で洗米や水加減しないでください。
ご飯がうまく炊けない原因になります。

正しく水加減をする

必ず平らな台の上で水加減をします。
水位目盛は標準的な目安ですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調節してください。

●水を多めに入れすぎると蒸気口からふきこぼれことがあります。

米の種類 軟質米・胚芽米 新米 古米・硬質米


水加減 水位目盛どおり 水位目盛より少し少なめ 水位目盛より少し多め

●アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。

黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊飯ジャー本体にセットする前に、なべを軽く回し、なべの中の米の表面が平らになるようにしてください。

●なべに水分や汚れがついているとセンサーが正しく動作せず、おいしいご飯が炊けませんので、きれいにふき取ってください。



炊き上がったら、すぐにはぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
炊き上がり10分以内が目安です。

そのままにしておくとご飯がかたまたり、べたついたり、焦げたりします。

●1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、しゃもじを立てて、かたまりを切るようにほぐします。



保温について

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

●差込みプラグをコンセントから抜いた状態、または保温を取り消した状態で、なべの中でご飯を保存するといやなにおいや、つゆが落ちてご飯がべちゃつく原因になります。

●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このようないやなにおい・変色を防ぐために、

●少量のご飯はなべの中央に盛る

●少量のご飯を長時間保温 ●ご飯をつぎたして保温

●「うるつや保温」で30時間以上、「高め保温」で12時間以上の保温
(メニューによって異なります。)

●冷めたご飯からの保温 ●おかゆの保温

●炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯の保温

●コロッケ・みそ汁などご飯以外のものを保温

●しゃもじを入れたまま保温



ご飯を炊く

基本的な炊き方


●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたのセット・計量カップ・しゃもじを洗ってください。→P.21~P.23

●使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
においが気になる場合はP.25「クリーニング」をお試しください。

炊飯前に確認してください。

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。→P.22~P.23


●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。



付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを使い、すりきりで計ります。

必ず付属の計量カップで計ってください。
計量米びつや市販のカップ(200mL)では差が出ます。



■1カップ当たりの分量の目安		
合数	容量	質量
約1合	約180mL	白米 約150g 無洗米 約153g

米を洗って、水加減をする

①米を洗う →P.8「おいしいご飯のコツ」参照

②平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の水位目盛に合わせる →P.12

③米を平らに

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。
浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

●水位目盛は標準的な目安ですので、お好みで水加減を調節してください。(水位目盛より1~2mm加減)

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回やさしくかき混ぜてから水加減をする

計量カップ・水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる場合があります。

白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。

なべを本体に入れて、内ぶたセットを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体内側・内ぶたのセットの水分や異物をふき取ってください。

●圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるとときにかたいことがあります。
外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

差込みプラグをコンセントに差し込む

次のページへつづく→

ご飯を炊く

基本的な炊き方 つづき

5

米の種類・メニューを選ぶ

- 工場出荷時は「白米」・「エコ炊飯」メニューに設定されています。

① お米選択 クリーニング(長押)

キーを押すごとに、表示部の「白米」→「無洗米」→「玄米」が点滅しながら切りかわります。

② ◀ または ▶ を押し、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、メニューが点滅しながら切りかわります。

▶ を押すと → の方向へ進みます。
◀ を押すと ← の方向へ進みます。

●キーを押し続けると、「エコ炊飯」→「ふつう」→「しゃっきり」→「熟成」→「急速」→「炊きこみ」→「すしめし」→「おかゆ」→「雑穀米」→「麦ごはん」→「蒸気セーブ」の順に進みます。
米の種類が「白米」・「無洗米」のときは「エコ炊飯」メニューに戻ると止まります。

●一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されるメニューと記憶されないメニューがあります。

→P.13「炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー・記憶するメニュー」参照



●上図はわかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。

●選択した米の種類により、表示されるメニューはかわります。

選択できるメニュー、各メニューの特長などの詳細はP.12をご覧ください。

6

を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、炊飯を開始します。

炊飯/再加熱ランプが点灯し、表示部に炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。


●外ぶたがしっかりと閉まっていないと、ブザー(「ピピッ」×2回)でお知らせします。外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

●保温ランプが消えていることを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.18

●炊飯中に現在時刻を知りたいときは ◀ または ▶ を押すと表示が切りかわります。

●圧力をかけているメニューは、圧力がかかりはじめると、表示部に「圧力」の表示が点灯します。

例 お米選択「白米」、メニュー選択「ふつう」で炊飯したときの表示(保温設定は「うるつや保温」)



●炊き上がりまでの目安時間は実際の炊き上がり時間とは異なる場合があります。実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
●むらしに入ると炊き上がりまでの目安時間を調整します。調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

7

炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に切りかわります。

→P.14「保温する」参照


保温ランプが点灯し、炊飯/再加熱ランプが消灯します。
表示部に1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。



外ぶたを開けるときは、蒸気が出でていないことや「圧力」の表示が消えていることを必ず確認してください。

保温に切りかわたらすぐご飯をほぐしてください。
ご飯をほぐし、余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。
- ご飯をほぐし忘れるブザー(「ピピッ」×2回)でお知らせします。
ご飯をほぐして、外ぶたを閉めてください。→P.15「ほぐし忘れ報知ブザー」参照



外ぶたを閉めるときは、しゃもじを入れたままにしないでください。外ぶたが開きにくくなることがあります。

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。
- 炊き上がり直後は密閉度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。

8

使用後は、なべにご飯が残っていない状態で 保溫(とりけし) を押し、差込みプラグをコンセントから抜き、お手入れする

●本体が冷めてからお手入れしてください。→P.21~P.25

お願い

外ぶたを開けるときは、蒸気が出でていないことや「圧力」の表示が消えていることを必ず確認してください。

- やむをえず炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「保温/とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- 「圧力」の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。無理に開けると内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。

連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は60分以上冷ましてください。

- 冷まさずに炊いた場合、炊飯時間がのびることがあります。(最長約60分)また、炊き上がりまでの目安時間がしばらく表示されない場合があります。

アドバイス

本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

- なべに冷水を入れ、本体内側を冷やす
- 外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

ふきこぼれにご注意ください。

水加減を「おかゆ」の水位目盛に合わせた場合は、「おかゆ」メニュー以外で炊飯しないでください。
他のメニューで炊飯するとふきこぼれる恐れがあります。

- 「おかゆ」メニューは記憶されませんので、おかゆを炊飯するときは毎回「おかゆ」メニューを選択してください。

お知らせ

- 報知音(メロディー・ブザー)は他の報知のしかたに切りかえることができます。
→P.17「報知の種類と切りかえ方」参照

保温する

うるつや保温・高め保温


「うるつや保温」・「高め保温」が選べます。

- 工場出荷時は「うるつや保温」に設定されています。

●おいしく保温するために、メニューと使用条件によって自動で温度コントロールをします。

●炊き上がると自動的に保温に切りかわります。

●保温を終了するときは「保温/とりけし」キーを押してください。



うるつや保温 最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色)をおさえます。

高め保温 少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえます。

■保温時間について

●下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。


●炊飯終了後、全メニューが保温になりますが「×」のメニューは保温をしないでください。
腐敗やいやなにおいの原因になります。

お米選択	白米・無洗米		玄米	発芽玄米 ^{※2}	おこわ ^{※3}
メニュー	エコ炊飯・ふつう・しゃっきり・熟成・急速・すしめし・蒸気セーブ	雑穀米・麦ごはん	炊きこみ・おかゆ ^{※1}		
保温	30時間まで	12時間まで	X	12時間まで	12時間まで
高め保温	12時間まで		X		X

●各メニューで表の保温時間を超えると数字が点滅してお知らせします。
お早めにお召し上がりください。



●「×」のメニューは0時間から点滅してお知らせします。
保温しないでください。



※1 おかゆは時間がたつとのり状になりますので、炊き上がったら保温を切り、できるだけお早めにお召し上がりください。

※2 「発芽玄米」は「炊きこみ」メニューを選択して炊飯するため(P.12参照)、0時間から点滅します。

※3 「おこわ」は「すしめし」メニューを選択して炊飯するため(P.12参照)、0時間では点滅しませんが、保温しないでください。

お願い

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

保温の切りかえ方

●保温設定は、一度切りかえると次に切りかえるまで記憶されます。

保温中(保温ランプ点灯中)に **を押す**

●「お米選択/クリーニング」キーを押すごとに「うるつや保温」と「高め保温」が切りかわります。



再保温のしかた

■保温を取り消したあとに再度、保温をする場合

を押す

保温ランプが点灯し、表示部の保温経過時間が「0h」に戻ります。

においが気になる場合は…

●お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.22「内側」のお手入れ、P.25「クリーニング」を行ったあと、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。また、P.29「こんなときは」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。

お知らせ

●保温中に現在時刻を知りたいときは、◀または▶を押すと表示が切りかわります。再度◀または▶を押すと、保温経過時間に戻ります。

保温経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。
また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。

保温中のご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

●ほぐし忘れ報知ブザー

炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後にブザー（「ピピッ」×2回）が鳴ります。ご飯の余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり・べたつき・焦げを防ぐため、保温に切りかわったらすぐに外ぶたを開けてご飯をほぐしてください。

●外ぶた閉め忘れ報知ブザー

保温中に外ぶたが開いたままの場合、約5分後にブザー（「ピピッ」×2回）が鳴り、その後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の乾燥や温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

このようなお知らせが不要な場合、ブザーをサイレントに切りかえることができます。→P.17

再加熱をする

あつたか再加熱

保温中(うるつや保温・高め保温)に使用します。


- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。
特に「うるつや保温」中は少し低めの温度になっていますので、再加熱を利用すると食べごろの温度になります。
- 保温ランプ点灯中のみ再加熱できます。



1

保温中のご飯をほぐし、平らにならす


- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべの中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどの十分注意してください。



2


保温ランプが点灯していることを確認し、

を押す



メロディーが鳴り、再加熱を開始します。

保温ランプが消灯、炊飯/再加熱ランプが点滅し、図のように表示します。



3

ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにならします。
- ご飯をほぐすときは、やけどの十分注意してください。

次の場合は再加熱しないでください。

- 白米以外のとき(焦げや変色の原因)
- 再加熱の繰り返し(焦げや乾燥の原因)
- ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたまらない)
- ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

再加熱を中止して保温に戻したいときは…

を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯、保温ランプが点灯し、再加熱前の表示に戻ります。

再加熱・保温を終了したいときは…

を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

お料理ノート

『メニュー選択/時刻合わせ』キー…



お料理ノートに記載している計量単位

- 大さじ1= 15mL
- 小さじ1= 5mL
- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。

エネルギー(kcal)について…

人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。

例…4~5人分のときは、「5人分」として1人分のエネルギーを算出

すべてのご飯メニューにおいて無洗米を炊くときはお米選択で「無洗米」を選択してください。

五目ご飯

364kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー：炊きこみ

材料(4~5人分)

米	3カップ
鶏もも肉	50g
油あげ	1/2枚(10g)
にんじん	35g
こんにゃく	35g
ごぼう	35g
干しいたけ(もどす)	2~3枚(8~12g)
A 薄口しょうゆ・みりん	各大さじ1/2
B 塩	小さじ1/2
だしの素	小さじ1/2
干しいたけのもどし汁・みつば	適宜



作り方

- 1 1cm角に切った鶏もも肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておく
- 2 にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておく。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておく。干しいたけは細切りにする
- 3 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておく
- 4 米は洗い3を加え、「白米」の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜる

赤飯

360kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー：すしめし

あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものを使いください。
ゆでないで炊くと、あずきの量が増え、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れがあります。
煮汁は水加減の際に、水のかわりに加えてください。

材料(4~5人分)

もち米	3カップ
あずき	50g
ごま塩	適宜

作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りする
- 2 あずきは洗って別のなべに入れ、400mLの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼす。再び600mLの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ゆでて、あずきと煮汁を分ける
- 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えて「おこわ」の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上に平らにのせる
- のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。



4 「お米選択/クリーニング」キーを押して【白米】を選ぶ

5 「メニュー選択/時刻合わせ」キーを押して【すしめし】を選ぶ

6 「炊飯/再加熱」キーを押す

7 炊き上がったら、混ぜてほぐす。器に盛り、好みでごま塩をふりかける

●もち米に白米または無洗米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

お料理ノート つづき

ちらしずし

474kcal/1人分

お米選択: 白米 メニュー: すしめし

材料(4~5人分)	
米	3カップ
合	大さじ4
わ	大さじ3
せ	小さじ1
酢	20g
A	35g
具	30g
たけのこ	3枚(30g)
生しいたけ	1本(30g)
ちくわ	120mL
だし汁	大さじ2
砂糖	大さじ1
薄口しょうゆ	大さじ1
みりん(または酒)	大さじ1
B	2個
卵	小さじ1
みりん	少々
塩	適宜
酢レンコン・のり・紅しょうが	えび・いか・さやえんどう(ゆでる)
えび・いか・さやえんどう(ゆでる)	適宜



4 「炊飯/再加熱」キーを押す

5 炊き上がったら、ぬれびきんでふいたすし桶にご飯を移し、すぐに合わせ酢をふりこみ、ときどき大きく混せてあおぐなどして冷ます

6 にんじんはみじん切り、ごぼうはささがき、たけのこは小さなたんざく切り、生しいたけはせん切りにし、ちくわはたて2つに割り、小口切りにする。Aで汁気がなくなるまで煮る。Bは混ぜ合わせて薄焼きにして細く切り、錦糸卵を作る

7 5のすしめしに6の具を混ぜこみ、最後に錦糸卵・酢レンコン・のりを散らして、えび・いか・さやえんどうを飾り、紅しょうがを添える

作り方

- 1 米は洗い、「すしめし」の水位目盛3まで水を入れる
- 2 「お米選択/クリーニング」キーを押して【白米】を選ぶ
- 3 「メニュー選択/時刻合わせ」キーを押して【すしめし】を選ぶ

七草がゆ

106kcal/1人分

お米選択: 白米 メニュー: おかゆ

ふきこぼれや圧力調整装置および安全弁の目詰まりの原因になり危険ですので次のことを必ずお守りください。

- ①おかゆを炊く場合は必ず【おかゆ】メニューを選ぶ
- ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える

材料(4~5人分)

米	1カップ
青菜類(春の七草*、なければその他の野菜類)	75g
塩	少々

作り方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水気を絞って小口切りにしておく
- 2 米は洗い、「おかゆ」の水位目盛1まで水を入れる
- 3 「お米選択/クリーニング」キーを押して【白米】を選ぶ
- 4 「メニュー選択/時刻合わせ」キーを押して【おかゆ】を選ぶ
- 5 「炊飯/再加熱」キーを押す
- 6 炊き上がったら、1と塩を加えて軽く混ぜる。または、器に盛り、1を上にのせる




*春の七草:セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種

お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

お願い

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・除菌アルコール・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶたのセットを正しく取りつけてください。



外側


固く絞った柔らかい布でふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)

プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで必ず取り除く

- 外ぶたが開かなくなることがあります。



差込みプラグ・コード
乾いた柔らかい布でふく


操作部

乾いた柔らかい布でふく

吸気口(本体底部前方)
排気口(本体底部後方)

掃除機で掃除をする(月に一度程度)

- ほこりなどが付着したままで使用すると本体内部の吸気口の温度が異常に上がり、故障の原因になります。




排気口

なべ(→P.5)・しゃもじ


台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗う

- なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、次のことをお守りください。
- みがき粉や金属たわし・ナイロンたわしで洗わないでください。
 - たたいたり、こすったりしないで、ていねいに扱ってください。
 - 乾燥したご飯粒などがこびりついている場合は、水に浸し、ふやかしたあと、柔らかいスポンジなどで洗ってください。



計量カップ

柔らかいスポンジなどで洗う



- 汚れが気になる場合は台所用中性洗剤を使って洗ってください。

次のページへつづく→


お手入れ つづき

内側

内ぶたセット

湯または水に浸し、台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗い、水分をよくふき取る

- 汚れや水分が残ったまま放置したり、傷がついたりすると、茶色く変色したり、さびやはがれの原因になります。
- 分解しないでください。故障の原因になります。




内ぶたパッキン


- ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。

圧力調整装置(雑穀フィルターフィット)・安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動くか確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



圧力調整装置



雑穀フィルター


湯または水が雑穀フィルターの各部の穴に当たるように流し洗いする

ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときや、細部の汚れがひどいときは、竹ぐしなどで取り除く

- 雑穀フィルターは取りはずせません。

フック

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く



- 外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



- 内ぶたセットのはずし方・つけ方
→P.24

内ぶたセット

フックの受け部

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く


- 外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



外ぶた内側・外ぶたパッキン


内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- 汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。
- 外ぶたパッキンは取りはずせません。




蒸気口

内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る
細部の汚れがひどいときは綿棒などで取り除く



つゆ受け部


つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る



サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る

ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



本体と外ぶたの間(斜線部)

ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る


- ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。
- 水滴がたまっているときは、ふき取ってください。

お手入れ つづき


内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方

内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)、内ぶたセットを手前にたおし、はずす




●内ぶたセット止め具を押し上げずに無理に内ぶたとっ手や内ぶたパッキンを引っ張らないでください。内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。



つけ方

- ①内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差し込む
- ②ツメを差し込んだまま、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む



●取りつけるときに、外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけないようにしてください。
また、内ぶたパッキンを押して取りつけないでください。

クリーニング

次の方法でお手入れを行うと、おいを低減することができます。
●おいによっては完全に落ちないものもあります。

1

なべに水を入れる

1.0Lサイズ	「白米」の水位目盛「1」まで
1.8Lサイズ	「白米」の水位目盛「2」まで

2

なべを本体に入れて、内ぶたセットを取りつけ、外ぶたを閉める

3

差込みプラグをコンセントに差し込む

4

お米選択 クリーニング (長押し) を長押し(1.5秒以上)する

ブザー(「ピー」×3回)が鳴り、クリーニングの表示に切りかわります。



5

保温/とりけし を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、クリーニングを開始します。表示部にクリーニング終了までの目安時間(分)を表示します。




クリーニング時間の目安 約60分

- 電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。
- クリーニング終了までの目安時間は実際のクリーニング時間とは異なる場合があります。実際のクリーニング時間は室温・水温・電圧・水量などによりかわります。
- 途中でクリーニング時間を調整しますので、調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。
- クリーニングは圧力がかかります。圧力がかかりはじめると、表示部に「圧力」の表示が点灯します。
- 現在時刻を知りたいときは ▶ または ▶ を押すと表示が切りかわります。

6

メロディー(ブザー)が鳴り、表示が「0」点滅に切りかわったら

を押す



- 「保温/とりけし」キーを押さないと、30分ごとにブザーが鳴ります。
- クリーニング直後は密閉度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。

外ぶたを開けるときは、蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを必ず確認してください。

7

本体が冷めてから製品全体のお手入れをする

内部は熱くなっていますので必ず本体が冷めてから湯を捨て、その後お手入れをしてください。

途中でクリーニングを取り消したいときは…

「保温/とりけし」キーを1秒以上押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。
●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。

クリーニング後もにおいが気になる場合は…

- もう一度クリーニングを行ってください。
連続してクリーニングする場合は、なべに水を入れ直し、外ぶたを開けたままで60分以上冷ましてください。
冷まさずにクリーニングした場合、エラー表示が出たり、クリーニング時間がのがびることがあります。(最長約60分)
また、クリーニング終了までの目安時間がしばらく表示されない場合があります。
- クリーニングを行うとおいは低減していくますが、おいによっては完全に落ちないものもあります。

お願い

- 空だきはしないでください。
- 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- クリーニングを行うときは、水は決められた水量(1.0Lサイズは「白米」の水位目盛「1」、1.8Lサイズは「白米」の水位目盛「2」)よりも多く入れないでください。
(クリーニングがうまくできない原因になります。)
- クリーニング中は、蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけどなどにご注意ください。
- クリーニング後、内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることがありますので、やけどにご注意ください。

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせの前に、一度お調べください。

症 状	お調べいただくこと	症 状	お調べいただくこと	
ご飯の状態	<p>●好みで水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。</p> <p>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</p> <p>●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</p> <p>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</p> <p>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 特に「麦ごはん」メニューはタイマー予約炊飯すると、やわらかめに炊き上がります。</p> <p>●「エコ炊飯」「急速」「蒸気セーブ」メニューで炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。 →「ふつう」「熟成」メニューをお試しください。</p> <p>●なべが変形していませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</p> <p>●付属の計量カップで計って炊飯していますか? ●炊飯前に米の表面が平らになるようにしていますか?</p> <p>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</p> <p>●なべ外側やサイドセンサーに水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか? →ふき取ってください。</p> <p>●本体内側・内ぶたのセットに水分や異物がついていませんか? →ふき取ってください。</p> <p>●「麦ごはん」メニューで炊飯するときは、P.13「麦ごはんの炊き方」で炊飯してください。</p>	<p>炊飯／保温／クリーニング</p> <p>炊飯中・保温中・クリーニング中に音がする</p>	<p>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</p> <p>●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</p> <p>●「ブー」音は、炊飯中・クリーニング中に圧力を調整している音です。</p> <p>●「カチャ」音は、炊飯中・クリーニング中に圧力を制御する装置が動く音です。</p> <p>●炊飯・クリーニングが終了したとき、圧力が抜けため「シュー」と音がする場合があります。</p> <p>●炊飯・クリーニング開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。</p> <p>●「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まつたことをお知らせする音です。 圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。</p> <p>→目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがありますので、「保温/とりけし」キーを1秒以上押して炊飯・クリーニングを終了してください。(その際、蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。) 【圧力】の表示が消えたあとで、内ぶたのセット・外ぶたをお手入れしてください。</p>	
	<p>●なべ外側やサイドセンサーに水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか? →ふき取ってください。</p> <p>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●なべが変形していませんか?</p> <p>●長時間水に浸けたり、タイマー予約炊飯をすると、ぬかが底にたまり、焦げやすくなります。</p> <p>●「麦ごはん」メニューで炊飯したときに焦げが気になる場合は、麦を別洗いしてから炊飯してください。</p>		<p>内ぶたのセットにつけがつく</p>	<p>●炊き上がったら、すぐにご飯をほぐしましたか? (余分な水分を逃がすため)</p> <p>●保温を切ったり、差込みプラグをコンセントから抜いていませんか?</p> <p>●米の種類や室温によっては、つけがつきやすくなります。→異常ではありませんので、ふき取ってください。</p>
	<p>●炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。</p> <p>●炊飯前に米の表面が平らになるようにしていますか? ●内ぶたのセット・なべが変形していませんか?</p>		<p>あつたか再加熱ができない</p>	<p>●保温ランプが消えていますか? →P.18</p>
	<p>●しゃもじを入れたまま保温していませんか? ●冷めたご飯をあたため直していませんか?</p> <p>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</p> <p>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</p> <p>●炊きこみご飯を炊いたあとには、においが残ることがあります。 →念入りにねべを洗い、「クリーニング」を行ってください。→P.25</p> <p>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.8</p> <p>●30時間以上の「うるつや保温」をしていませんか? (メニューによって異なります。) →P.14</p> <p>●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか? →お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.22「内側」のお手入れ、P.25「クリーニング」を行ったあと、P.14「高め保温」をお使いいただくと効果的です。また、P.29「こんなときは」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。</p>		<p>保温経過時間を表示しない</p>	<p>●現在時刻を表示していませんか? →「メニュー選択/時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。→P.15「お知らせ」参照</p>
			<p>保温中に報知音が鳴る</p>	<p>●炊き上がったご飯をほぐしましたか? (ほぐし忘れ報知ブザーが鳴っています。→P.15) →ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。</p> <p>●外ぶたが開いていませんか? (外ぶた閉め忘れ報知ブザーが鳴っています。→P.15) →外ぶたを閉めてください。</p>
			<p>保温経過時間が点滅している</p>	<p>●ご飯の温度が低いときや、保温時間が「うるつや保温」で30時間、「高め保温」で12時間を超えると保温経過時間が点滅します。(メニューによって異なります。) →P.14</p>
			<p>予約をするとすぐに炊飯がはじまる</p>	<p>●現在時刻は合っていますか? →時刻は24時間表示です。確認してください。 ●タイマー予約炊飯時間未満で予約した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</p>
炊 飯	<p>●メニューで水加減を間違えていませんか? →P.12 特に「おかゆ」メニューはふきこぼれやすいので間違えないようにご注意ください。 →P.11「ふきこぼれにご注意ください。」参照</p> <p>●なべが変形していませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</p> <p>●「麦ごはん」メニューで炊飯するときは、P.13「麦ごはんの炊き方」で炊飯してください。</p>	<p>予約</p> <p>予約できない</p>	<p>●現在時刻は合っていますか? →時刻は24時間表示です。確認してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、予約した時刻に炊き上がらない場合があります。</p>	
	<p>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●なべが入っていますか? →なべを入れてください。</p> <p>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.28</p> <p>●保温ランプが点灯していませんか? →「保温/とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。</p> <p>●外ぶたが完全に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</p> <p>●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか? →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</p> <p>●炊飯・クリーニング操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、炊飯・クリーニングは開始しません。</p>		<p>●タイマー予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</p> <p>●「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないとタイマー予約を受けつけません。→P.17</p> <p>●外ぶたが完全に閉まっていますか? →外ぶたを閉め直してください。</p> <p>●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか? →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</p> <p>●タイマー予約を受けつけないメニューを選択していませんか? →「急速」「炊きこみ」メニューのタイマー予約炊飯はできません。</p>	
			<p>外ぶたが閉まらない・閉まりにくい</p>	<p>●フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたのパッキン・圧力調整装置・安全弁・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか? →異物を取り除いてください。→P.22~P.23</p>
			<p>その他</p> <p>外ぶたが開かない</p>	<p>●内ぶたのセットが正しく取り付けられていますか? →なべが本体に入っている状態で内ぶたのセットが取り付けられていないと、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になってしまっており、故障ではありません。</p> <p>●圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。 外ぶたを閉めるときは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</p>
炊飯／クリーニング	<p>●内ぶたのセットを落したりして変形していたり、内ぶたのパッキンが切れていませんか?</p> <p>●なべが変形していませんか? ●内ぶたのパッキンが汚れていませんか? →お手入れをしてください。</p> <p>●外ぶたのパッキンを内ぶたのセットで引っかけていませんか? →内ぶたのセットを再度つけ直してください。</p> <p>●安全弁・圧力調整装置の穴が詰まっていますか? また異物がかみこんでいませんか? →お手入れをしてください。</p>	<p>炊飯中・クリーニング中に外ぶたが開く</p> <p>プラスチックなどの樹脂のにおいがする</p>	<p>●外ぶたが確実に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。</p>	
			<p>●使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 においが気になる場合はP.25「クリーニング」をお試しください。</p>	

次のページへつづく→

故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと
停電が起こったら	●炊飯中・クリーニング中に電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊飯・クリーニングが始まります。
本体内部に直接、水や米を入れてしまった	●なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
差込みプラグからパチッと火花が飛び	●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
炊飯時の焼き上がりまでの目安時間、クリーニング終了までの目安時間が表示されない	●炊飯・クリーニングを連続して使用すると本体が冷めるまで目安時間は表示されませんが、炊飯・クリーニングは開始されており、故障ではありません。
外ぶたの内側・内ぶたセットにさびのような茶色い汚れがつく	●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。→P.22~P.23

こんな表示をしたとき

下記の対応を行っても直らない場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

表 示	お調べいただくこと
E06	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
E17 H17	●外ぶたが完全に閉まっていません。 →「保温/とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。
H01 H02	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「保温/とりけし」キーを押し、外ぶたを開け60分以上冷ましてください。 (やけどのご注意ください。) →早く冷ましたい場合 →P.11「アドバイス」参照
H04	●なべの入れ忘れです。→なべを確実に入れてください。
7:00 が点滅する	●7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。→P.17 時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。時刻を合わせ直さずに7:00 が点滅したままで炊飯・クリーニングを行うと、炊飯中・保温中・クリーニング中に現在時刻は表示されません。
差込みプラグをコンセントから抜くと表示が消えた	●内蔵のリチウム電池が切れています。 リチウム電池が切れている場合は、差込みプラグをコンセントから抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、再度差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。リチウム電池を取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料でお取りかえいたします。
圧力 が点滅する	●圧力がかかったまま炊飯・クリーニングが停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分~10分) 点滅している間、キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをコンセントからいったん抜いて、もう一度差し込んでください。
E01 E02 E07	●故障です。→お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

こんなときは

ご飯のにおい・変色・乾燥が気になるときは

保温温度を変更する

ご使用の地域や環境により、ご飯のにおい・変色・乾燥が発生する場合があります。
「うるつや保温」・「高め保温」で改善されない場合は、下記のとおり保温温度を変更してください。
●「うるつや保温」・「高め保温」が一緒に変更されます。

■保温温度の変更のしかた

1 なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込む




2 「保温/とりけし」キーを3秒以上押す



3 ◀または▶を押して温度を変更する

▶を押すと→、◀を押すと←の順に切りかわります。

保温温度
変更範囲
-3 -2 -1 0 1 2 3
低い ← 初期設定 → 高い



においが気になる場合は保温温度を高くするため
「1」～「3」を選んでください。
変色や乾燥が気になる場合は保温温度を低くするため
「-1」～「-3」を選んでください。

4 「お米選択/クリーニング」キーを押す

変更した温度が点灯し、
ブザー('ピー'×3回)が
鳴ったら変更完了



キー操作後、ブザーが鳴り
終わると、時刻表示へ戻る



お知らせ

- 炊飯中・再加熱中・うるつや保温中・高め保温中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中は変更できません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。
- 一度変更すると、差込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。
- 変更途中でも15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻りますが、変更はされていません。

保温温度を変更しても改善されないときは、におい・変色・乾燥の原因になりますので、設定を元に戻してください。

